












































照明器具姿図																																																																												
A10B	LED避難口誘導灯C級	非常電源内蔵型	E20B	FCL20W(55%)	非常電源内蔵型	J15	EFD15W×1	パナソニック電工 HEW5711YE	O161	FHF16W×1	パナソニック電工 FSA21000F	E201B	FL20W×1	パナソニック電工 FSA21080K																																																														
A20BW	LED避難口誘導灯B級(両面)	非常電源内蔵型			松下 FW21551同等品			ブラケット(防雨型)						階段灯																																																														
A20BF	避難口誘導灯B級 誘導管付点滅形避難口誘導灯片面	非常電源内蔵型	階段																																																																									
エントランスホール・廊下			  <table border="1" data-bbox="563 453 851 548"><caption>FCL200E-N/10 換光率 0.64 K0029900</caption><thead><tr><th>器具取付高さ</th><th>1.0m</th><th>1.5m</th><th>2.0m</th><th>2.5m</th><th>3.0m</th><th>4.0m</th><th>5.0m</th></tr></thead><tbody><tr><td>Y+1.0m</td><td>DLA X+</td><td>2.1m</td><td>2.4</td><td>2.7</td><td>2.7</td><td>2.7</td><td>2.5</td><td>1.6</td></tr><tr><td>Y+1.5m</td><td>DLA Y</td><td>2.1m</td><td>2.2</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>2.0</td><td>1.3</td></tr><tr><td>Y+1.5m</td><td>DLA X+</td><td>1.6m</td><td>2.2</td><td>2.4</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.2</td><td>1.1</td></tr><tr><td>Y+1.5m</td><td>DLA Y</td><td>2.1m</td><td>2.6</td><td>2.4</td><td>2.8</td><td>2.8</td><td>2.9</td><td>2.7</td></tr><tr><td>Y+2.0m</td><td>DLA X+</td><td>1.2m</td><td>1.7</td><td>2.0</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>1.8</td><td>0.0</td></tr><tr><td>Y+2.0m</td><td>DLA Y</td><td>2.1m</td><td>2.7</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>2.5</td><td>2.7</td><td>2.5</td></tr></tbody></table> 電球色			器具取付高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	Y+1.0m	DLA X+	2.1m	2.4	2.7	2.7	2.7	2.5	1.6	Y+1.5m	DLA Y	2.1m	2.2	2.3	2.3	2.3	2.0	1.3	Y+1.5m	DLA X+	1.6m	2.2	2.4	2.5	2.5	2.2	1.1	Y+1.5m	DLA Y	2.1m	2.6	2.4	2.8	2.8	2.9	2.7	Y+2.0m	DLA X+	1.2m	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	0.0	Y+2.0m	DLA Y	2.1m	2.7	2.1	2.4	2.5	2.7	2.5									
器具取付高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m																																																																					
Y+1.0m	DLA X+	2.1m	2.4	2.7	2.7	2.7	2.5	1.6																																																																				
Y+1.5m	DLA Y	2.1m	2.2	2.3	2.3	2.3	2.0	1.3																																																																				
Y+1.5m	DLA X+	1.6m	2.2	2.4	2.5	2.5	2.2	1.1																																																																				
Y+1.5m	DLA Y	2.1m	2.6	2.4	2.8	2.8	2.9	2.7																																																																				
Y+2.0m	DLA X+	1.2m	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	0.0																																																																				
Y+2.0m	DLA Y	2.1m	2.7	2.1	2.4	2.5	2.7	2.5																																																																				
B10B	LED避難口誘導灯C級	非常電源内蔵型	F15	D15形バルックボール	パナソニック電工 HEW6026E	K20	FL20W-1	パナソニック電工 HWC2846E同等品	P21	FL20W-1	防湿防雨型		20形丸形スリム蛍光灯×1	パナソニック電工 HAC2121E																																																														
B10BW	LED避難口誘導灯C級	非常電源内蔵型(両面型)																																																																										
			バルコニー下部			欄下灯																																																																						
																																																																												
C13B	ミニハロゲン13W	非常電源内蔵型	G60	1L60W	パナソニック電工 LB72630Z	L13-1	EFD25W×1	パナソニック電工 ローボールライトXY2961E	Q15	EFD15W×1	パナソニック電工 HEW6207CE		D25形バルックボール	パナソニック電工 HEW3100BE																																																														
						L13-2	EFD25W×1	パナソニック電工 ローボールライトXY2960E						防雨型																																																														
廊下			※電球はLED電球7.6W相当品に取替の事。 (2・3Fの一部を除く)			補込																																																																						
 <table border="1" data-bbox="139 1098 495 1169"><caption>JE4.8V13W 換光率 0.79 K88517</caption><thead><tr><th>器具取付高さ</th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.6m</th><th>3.0m</th><th>4.0m</th><th>5.0m</th><th>6.0m</th><th>7.0m</th></tr></thead><tbody><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>4.0m</td><td>4.4</td><td>4.6</td><td>4.7</td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>—</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>8.0m</td><td>9.6</td><td>10.2</td><td>11.2</td><td>7.3</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>両角配置</td><td>A4</td><td>6.0m</td><td>7.6</td><td>8.0</td><td>8.9</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></tbody></table>			器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	単体配置	A1	4.0m	4.4	4.6	4.7	0.2	0.1	—	直線配置	A2	8.0m	9.6	10.2	11.2	7.3	—	—	両角配置	A4	6.0m	7.6	8.0	8.9	—	—	—																																						
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m																																																																				
単体配置	A1	4.0m	4.4	4.6	4.7	0.2	0.1	—																																																																				
直線配置	A2	8.0m	9.6	10.2	11.2	7.3	—	—																																																																				
両角配置	A4	6.0m	7.6	8.0	8.9	—	—	—																																																																				
D09B	ミニハロゲン 9W	非常電源内蔵型	H40	1L40W	パナソニック電工 LB72106	M70	FHD70W×1	パナソニック電工アプローチャイト HFA6363	R10	EFD10W×1	パナソニック電工 HEW4704																																																																	
						M70-1	FHC34W+24	パナソニック電工アプローチャイト HAA7110EP		ブラケット(防湿型・防雨型)																																																																		
居室			※電球はLED電球7.6W相当品に取替の事。 (2・3Fの一部を除く)			M70-2																																																																						
 <table border="1" data-bbox="139 1413 495 1484"><caption>JE3.6V 9W 換光率 0.79 K88469</caption><thead><tr><th>器具取付高さ</th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.6m</th><th>3.0m</th><th>4.0m</th><th>5.0m</th><th>6.0m</th><th>7.0m</th></tr></thead><tbody><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>3.4m</td><td>3.1</td><td>2.7</td><td>1.5</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>7.0m</td><td>7.8</td><td>8.1</td><td>7.3</td><td>4.4</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>両角配置</td><td>A4</td><td>5.7m</td><td>6.4</td><td>6.8</td><td>7.3</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></tbody></table>			器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	単体配置	A1	3.4m	3.1	2.7	1.5	—	—	—	直線配置	A2	7.0m	7.8	8.1	7.3	4.4	—	—	両角配置	A4	5.7m	6.4	6.8	7.3	—	—	—																																						
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m																																																																				
単体配置	A1	3.4m	3.1	2.7	1.5	—	—	—																																																																				
直線配置	A2	7.0m	7.8	8.1	7.3	4.4	—	—																																																																				
両角配置	A4	5.7m	6.4	6.8	7.3	—	—	—																																																																				
D13B	ミニハロゲン13W	非常電源内蔵型	パナソニック電工 LB91630	パナソニック電工 XF323CBA	パナソニック電工 XF323CBA	N322	FHF32W×2	パナソニック電工 XF327BA	S60	1L60W×1	パナソニック電工 LB56746																																																																	
エントランスホール・廊下			 <table border="1" data-bbox="139 1728 495 1799"><caption>JE4.8V13W 換光率 0.79 K88517</caption><thead><tr><th>器具取付高さ</th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.6m</th><th>3.0m</th><th>4.0m</th><th>5.0m</th><th>6.0m</th><th>7.0m</th></tr></thead><tbody><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>4.0m</td><td>4.4</td><td>4.6</td><td>4.7</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>8.0m</td><td>9.7</td><td>10.3</td><td>11.3</td><td>7.3</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>両角配置</td><td>A4</td><td>6.0m</td><td>7.6</td><td>8.0</td><td>8.9</td><td>7.3</td><td>—</td><td>—</td></tr></tbody></table>			器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	単体配置	A1	4.0m	4.4	4.6	4.7	—	—	—	直線配置	A2	8.0m	9.7	10.3	11.3	7.3	—	—	両角配置	A4	6.0m	7.6	8.0	8.9	7.3	—	—																																			
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m																																																																				
単体配置	A1	4.0m	4.4	4.6	4.7	—	—	—																																																																				
直線配置	A2	8.0m	9.7	10.3	11.3	7.3	—	—																																																																				
両角配置	A4	6.0m	7.6	8.0	8.9	7.3	—	—																																																																				

(注) 照明器具型番は、参考とし同等品以上を使用の事。又器具は、全て電球付とする。

1. 特記なき配管配線は、下記とする。	
○ 電灯、コンセント	
二重天井内は、VVFケーブルコロガシ配線工事とする。	
	VVF 2.0 - 2C
	VVF 1.6 - 2C + 3C
	VVF 2.0 - 3C (1C.E)
	VVF 1.6 - 3C × 2
	VVR 5.5* - 3C (1C.E)
	VVF 1.6 - 3C × 2 + 2C
	VVF 1.6 - 2C
	VVF 1.6 - 3C × 3
	VVF 1.6 - 3C
	VVF 1.6 - 3C × 3 + 2C
	VVF 1.6 - 2C × 2
	VVF 1.6 - 3C (1C.E)
○ 弱電	
テレビ	S-5C-FB (PF16)
電話	ICT 0.5-2P (PF16)
多目的配管	(PF16)
○ 給湯給及び、空調機	
	支給ケーブル入線 (PF16) 浴室乾燥機は、(PF16)
2. 図中記入の特殊なスイッチは、下記とする。	
	熱線センサー付スイッチ
	パイロットスイッチ
	給湯器・空調機リモコンスイッチ (設備工事支給品)
3. 引掛シーリングは、躯体より支持をとる。(照明器具は、10Kgを想定する)	
4. 二重天井の引掛シーリングは、10Kgの荷重に耐える様に天井補強すること。(照明器具は、10Kgを想定する)	
引掛シーリングは、躯体より支持をとる。	
5. スイッチのみボックスレス工法可とする。(はさみ金具は松下WN3994K020相当品)	
6. 配線図記入※印は、下記とする。	
	レンジフード用電源 (抜け止露出コンセント)
	洗面ミラー曇り止め用電源
	食器洗浄機用
	エアコン用コンセント